



## DESCRIZIONE



**ZT1 Glass** è il primo terminale di rilevazione presenze con display multi touchscreen in grado di rispondere alle più complesse esigenze di controllo accessi e sicurezza.

Il terminale ha un frontale realizzato completamente in vetro e l'ampio e resistente display a colori consente di visualizzare, oltre alle presenze, anche messaggi di benvenuto ai visitatori, sequenze di immagini promozionali o informazioni sull'azienda.

## + VANTAGGI

**ZT1 Glass** presenta i seguenti vantaggi:

- è configurabile e gestibile via web.
- è programmabile in microsoft .NET per soddisfare qualunque esigenza di raccolta dati
- dispone di batteria a lunga autonomia per funzionamento in assenza di alimentazione



## SPECIFICHE TECNICHE

Interfaccia: Display 7"800x480 pixel, retroilluminato a LED, touch screen tecnologia capacitiva

Porte:

- 3 porte host USB 2.0 (2 interne ed 1 esterna)
- 1 x Ethernet 10/100 POE A&B compatibile
- 1 x Seriale RS232 a livelli EIA
- 1 x RS485 con possibilità di estendere gli I/O pilotando fino a 4 NeoMAX/AX MAX ognuno con 2 input e 2 relays.

Lettori:

- Lettore interno RFID in tutte le tecnologie supportate da Zucchetti:
- 125 KHz EM4102 compatibili (doppia testa di lettura)
- 125 KHz HID
- HID iClass
- DESFIRE (NO SAM – secure access module)
- 13,56 MHz Lettura e Scrittura multi-standard ISO14443/15693 (con Mifare)
- 13,56 MHz Lettura & Scrittura multi-standard ad alta sicurezza con tecnologia Legic Advant ISO14443/15693
- Lettori esterni opzionali: RFID o magnetico o barcode a strisciamento – USB per penna o scanner barcode

Dispositivi Input/Output:

- 2 x relè 1A 30V configurabili: Normalmente Aperto o Normalmente Chiuso
- 2 x input digitali optoisolati per contatti puliti
- Alimentazione:
- POE oppure Alimentazione elettrica: 12...48 VDC 5...7W (fino a 10W durante ricarica batterie veloce)
- Batteria di backup: autonomia di funzionamento di 2 ore in caso di interruzione di corrente

Opzioni:

- Modulo WiFi 802.11 b/g interno
- Modem GSM/GPRS
- Chiavetta di Memoria (USB)
- Audio:
- Mono Speaker 1W con riproduzione file wav e mp3
- Microfono per registrare file audio

Servizi software:

- Applicativo di raccolta dati per controllo accessi e rilevazione presenze integrato.
- Windows Embedded Compact 7 – .NET Compact framework 3.5
- Server e Client FTP con possibilità di copia automatica di files da e verso un altro Server FTP.
- Web server IE7 jscript e vbscript compatibile
- VOIP (Voice Over IP)
- Telnet – Remote desktop client
- Browser Internet

Caratteristiche hardware:

- Processore Cortex A8 a 600 Mhz
- 256 MB RAM e 256 MB flash (90 MB disponibili come disco flash interno espandibile a GB con Keyfob USB)

Caratteristiche fisiche:

- Involucro: ABS V0, autoestinguente, IP55
- Dimensioni: 132 x 230 x 41 mm (alt. x lung. x prof.)
- Peso: 800 gr