

DESCRIZIONE



ZTI è il terminale touch screen per il controllo accessi e la rilevazione delle presenze.

Rappresenta la soluzione ideale in quegli ambienti in cui il personale non è dotato di un PC e la comunicazione tra i dipendenti e l'amministrazione del personale è fonte di elevati costi di gestione come fabbriche, ospedali, cantieri e officine.

ZTI è il terminale touch screen utile per gestire la tua comunicazione aziendale, dotato di un display luminoso da 7 pollici di un'interfaccia intuitiva.

+ VANTAGGI

ZTI consente di:

- disporre di un vero e proprio PC touch screen con ampio display grafico;
- usufruire di un'applicazione di Gestione Presenze veloce, sicura e performante;
- visualizzare lo stato delle richieste di Workflow e dei giustificativi relativi ad assenze, malattie, ferie, permessi
- disporre di applicazioni per la gestione dei turni del personale aziendale e sistemi di prenotazione mensa.

🔧 SPECIFICHE TECNICHE

Interfaccia:

- display TFT 7" 16:9 800x480, retroilluminato a LED, touch screen

Porte:

- 3 porte host USB 1.1
- 1 x Ethernet 10/100 POE A&B compatibile
- 1 x Serial RS232 optoisolata
- 1 x RS485 (possibilità di attivare il protocollo master NET92)

Lettori:

- lettore interno RFID in tutte le tecnologie supportate da Zucchetti:
 - o 125 KHz EM4102 compatibili (doppia testa di lettura)
 - o 125 KHz HID
 - o 13,56 MHz lettura e scrittura multi-standard ISO14443/15693 (con Mifare)
 - o 13,56 MHz Lettura e scrittura multi-standard ad alta sicurezza con tecnologia Legic Advant ISO14443/15693
- Lettori esterni opzionali:
 - o magnetico o barcode a strisciamento - RJ11 e USB per penna o scanner barcode
 - o Lettore biometrico esterno opzionale con sensore ottico o capacitivo (1:N o 1:1)

Input/Output:

- 2 X relè 1A 30V configurabili: normalmente aperto o normalmente chiuso
- 2 x input digitali optoisolati per contatti puliti

Alimentazione:

- batteria di backup 2 versioni: autonomia di funzionamento di 2 ore o 7 ore in caso di interruzione di corrente.
- Alimentazione elettrica: 12...48 VDC 5...7W (fino a 10W durante ricarica batteria veloce)

Opzioni:

- modulo WiFi interno
- Modem GPRS interno
- Chiavetta di memoria USB
- Modem analogico PSTN 56K

Impronte:

- lettore biometrico esterno opzionale, con sensore ottico o capacitivo-9.500 template
- 1:N (Zucchetti consiglia non oltre 1.000 utenti in modalità identificazione)
- 1:1 con template sulla memoria del terminale o sulla scheda RFID

Audio:

- mono speaker 1W con riproduzione file wav e mp3
- Microfono per registrare file audio

Servizi SW:

- Windows Embedded Compact7-.NET Compact framework 3.5
- Server FTP, Web server IE7 jscript e vbscript compatibile
- Telnet-Remote desktop client
- Browser Internet (integrato anche nell'applicazione Rilevazione Presenze interna)

Versione light:

- senza supporto PROC e software Rilevazione Presenze di base

Caratteristiche HW:

- 256 MB RAM e 256 MB flash (90 MB disponibili come disco flash interno espandibile a GB con Keyfob USB)

· Caratteristiche fisiche: involucro: ABS VO, autoestinguento, IP55

· Dimensioni: 232x132x52 mm (alt.x lungh.x prof.)

· Peso: 1kg