



Il lettore biometrico **Biox** è un dispositivo di controllo accessi biometrico con lettore RF integrato per il controllo di porte e sistemi di allarme che ti garantisce elevati standard di sicurezza.

Dotato di un pulsante luminoso per azionare un relè interno (per l'attivazione del campanello di allarme) si configura facilmente utilizzando lo stesso pulsante e apposite tessere di programmazione disponibili nella versione KIT del prodotto.

+ VANTAGGI

Il lettore biometrico **Biox** presenta i seguenti vantaggi:

- tecnologia di identificazione e di sicurezza avanzata;
- possibilità di controllare sistemi di sicurezza anche complessi grazie alla possibilità di pilotare fino a 3 schede opzionali.
- possibilità di gestire, a seconda delle fasce orarie, diversi livelli di sicurezza grazie alla funzione Night & Day.



SPECIFICHE TECNICHE

- Sistema: stand-alone per apertura porte con lettore biometrico e di prossimità Mifare dotato di memoria interna e pulsante luminoso;
 - Compatibilità: compatibile con scatola bticino 503;
 - Schede: fino a 3 schede opzionali di I-O (Neomax), collegate in RS485 con protocollo crittografato: controllo varco, relè remoto, gestione antifurto;
 - Lettore: prossimità Mifare 4K;
 - Pulsanti: 1 pulsante che può essere configurato per attivare il relè interno (solitamente per pilotare un campanello) 1 relè interno (per campanello o apertura porta) e relè ed input remoti opzionali su schede Neomax (controllo varco, gestione antifurto, relè remoto);
 - Led: a tre colori tondo;
 - Configurazione: con schede di programmazione speciali (fornite nella versione KIT)
 - Dimensioni: 82 mm x 114 mm.
 - 3 modalità di funzionamento (con possibilità di combinarle tra loro):
 - identificazione 1:N
 - verifica 1:1 con template su badge Mifare 4K (schede+impronte)
 - solo tessera
- Versioni: disponibile in due colori (antracite e bianco) ed in versione KIT con in dotazione una scheda Neomax, 6 tessere di programmazione, 10 tessere manager e 10 tessere utente;